

# EB-520



## FICHA TÉCNICA



Este versátil proyector es ideal para realizar presentaciones de alta calidad en aulas y salas de reuniones pequeñas

El modelo EB-520 ofrece imágenes de calidad superior y una gran variedad de funciones adicionales de serie para proporcionar a los usuarios más por su dinero. Este proyector, ideal para aulas o pequeñas salas de reuniones, puede montarse en la pared, en el techo o sobre una mesa cercana a la pared para liberar más espacio de trabajo.

### Imagen de alta calidad

Con nuestra completa tecnología 3LCD, el EB-520 muestra imágenes luminosas de calidad superior con colores más precisos. La imagen puede verse incluso en salas con iluminación intensa gracias a una misma emisión de luz blanca y en color. El detalle de la imagen es claro gracias a la elevada relación de contraste y nuestra nueva lente de corta distancia aporta unas imágenes más nítidas y un enfoque mejorado.

### Mejor precio-calidad

La lámpara del modelo EB-520 ahora dura hasta 10.000 horas en modo eco. El proyector reduce el consumo de energía incluso durante las presentaciones mediante el ajuste automático de la emisión de luz en función del contenido. La función A/V mute pone la presentación en pausa y atenúa la lámpara en un 70% para ahorrar energía mientras el proyector no está en uso. Los proyectores cuentan con altavoz incorporado de 16 W que permite reproducir el contenido de audio a través del proyector sin necesidad de utilizar unos altavoces externos adicionales. La entrada del micrófono transforma el proyector en un sistema PA, lo que significa que los presentadores se pueden oír con facilidad en un entorno de aula.

### Fácil de configurar y utilizar

El modelo EB-520 cuenta con corrección Keystone vertical y horizontal para lograr una imagen perfectamente formada y contribuir a evitar distorsiones. Al configurar varios proyectores, puede copiarse la función OSD de un proyector a otros muchos, lo que implica que no tienes que configurar los proyectores de manera individual. El software Multi-PC projection permite mostrar contenido de cuatro dispositivos, incluidos ordenadores, tablets y teléfonos inteligentes, simultáneamente.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Excepcional calidad de imagen**  
La tecnología 3LCD de Epson muestra unas imágenes más luminosas y unos colores más precisos
- **Emisión de luz blanca y en color igual de elevadas**  
La imagen proyectada se puede ver con claridad incluso en salas con una iluminación intensa
- **Detalles más claros**  
Mayor relación de contraste de 16.000:1
- **Una vida de la lámpara más larga implica un coste total de propiedad inferior**  
10.000 horas en modo eco/5.000 horas en modo normal
- **Opciones de instalación flexible**  
Corrección Keystone vertical y horizontal para una colocación descentrada y torcida



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### TECNOLOGÍA

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Sistema de proyección | Tecnología 3LCD           |
| Pantalla LCD          | 0,55 pulgada con MLA (D8) |

### IMAGEN

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Emisión de luz en color | 2.700 Lumen-1.600 Lumen (económico)                                     |
| Emisión de luz blanca   | 2.700 Lumen - 1.600 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012 |
| Resolución              | XGA, 1024 x 768, 4:3  |
| Relación de contraste   | 16.000 : 1  |
| Lámpara                 | 200 W, 5.000 h Durabilidad, 10.000 h Durabilidad (modo económico)       |
| Corrección keystone     | Manual vertical: $\pm 15^\circ$ , Manual horizontal $\pm 15^\circ$      |
| Reproducción del color  | Hasta 1.070 millones de colores   |

### ASPECTO

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Relación proyección                       | 0,55:1                       |
| Zoom                                      | Digital, Factor: 1 - 1,35    |
| Tamaño proyección                         | 50 pulgadas - 108 pulgadas   |
| Distancia proyector objetivo gran angular | 0,5 m (50 pulgada pantalla)  |
| Distancia proyector tele                  | 1,3 m (108 pulgada pantalla) |
| Lente de proyección número                | F1,6                         |
| Distancia focal                           | 6,4 mm                       |
| Foco                                      | Manual                       |
| Desplazamiento                            | 9,51 : 1                     |

### CONECTIVIDAD

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Función USB                  | 3 en 1: imagen / ratón / sonido  |
| Interfaces                   | Entrada de audio Cinch, entrada de micrófono, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x), Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada S-Video, Entrada componente (2x), Entrada compuesto, Entrada HDMI, Salida VGA, Entrada VGA (2x), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional), Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 tipo B, USB 2.0 tipo A |
| Aplicación Epson iProjection | Ad-Hoc / Infraestructura   |

### FUNCIONES AVANZADAS

|                 |   |
|-----------------|---|
| Seguridad       | Protección Kensington, Barra de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña   |
| Características | Altavoz integrado, Logo de usuario personalizable, Zoom digital, Control dinámico de la lámpara, Corrección Keystone vertical y horizontal, Lámpara de larga duración, Entrada de micrófono, Capacidad para LAN inalámbrica |
| Interactivos    | No  |
| Modos de color  | Pizarra, Dinámico, Presentación, sRGB, Teatro   |

### GENERAL

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Consumo de energía       | 278 vatio, 219 vatio (económico), 0,28 vatio (Standby)                |
| Dimensiones del producto | 344 x 315 x 94 mm (ancho x profundidad x altura)                      |
| Peso                     | 3,7 kg  |
| nivel de ruido           | Normal: 35 dB (A) - Ahorro: 28 dB (A)                                 |
| Software incluido        | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection |
| Altavoces                | 16 vatio  |

### OTROS

|          |  |
|----------|--|
| Garantía | 36 meses Reparación en taller, lámpara: 36 meses o 3.000 h<br>Ampliación de garantía opcional disponible |
|----------|--|

## EB-520

### INCLUYE

- Manual de usuario (CD)
- Software (CD)
- Instrucciones de instalación
- Mando a distancia incl. pilas
- Cable de alimentación
- Equipo
- Cable ordenador

## ACCESORIOS OPCIONALES

EB-520

- Filtro de Aire- ELPAF47  
V13H134A47
- Soporte para pared - ELPMB45  
V12H706040
- Adapter - ELPAP10 Wireless LAN b/g/n  
V12H731P01
- Memoria USB de conexión inalámbrica rápida - ELPAP09  
V12H005M09
- Soft Carry Case - ELPKS66  
V12H001K66
- Caja de control y conexiones Epson - ELPCB02  
V12H614040
- Altavoces - ELSP02  
V12H467040
- Lámpara - ELPLP87  
V13H010L87

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Código SKU                      | V11H674040    |
| Código de barras                | 8715946541501 |
| Cantidad para pedidos múltiples | 1 Unidades    |
| País de origen                  | China         |
| Tamaño de la paleta             | 36 unidad     |

Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola  
Avda. Roma, 18-26  
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

[www.epson.es](http://www.epson.es)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

**EPSON**<sup>®</sup>