

Impresión

Tecnología de Impresión: Modelado por Deposición Fundida (FDM)

Dimensión de construcción:
200 * 200 * 200 mm

Resolución Capa: 0.1-0.4 mm

Exactitud posicional:

XY: 0.011 mm

Z: 0,0025 mm

Filamento: PLA / ABS / TPU

Diámetro del filamento: 1.75mm

Diámetro extrusor: 0,4 mm

Eléctrico

Temperatura de almacenamiento:
0 ° C - 32 ° C [32 ° F 90 ° F]

Temperatura de funcionamiento:
15 ° C - 32 ° C [60 ° F 90 ° F]

Potencia: 220W

Voltaje de entrada:

110V - 240V

50 / 60 HZ

Software

Paquete de software: REPETIER-HOST

Tipo de archivo: STL, GCO

Sistema operativo: Windows 7,
Mac OS, Linux

Conexión: USB, tarjeta SD

Mecánica

Estructura: Acero

Plataforma: Vidrio con recubierto

Rodamientos XYZ: Acero

Motores paso a paso:

Ángulo de paso: 1, 8°

Micro-escalonamiento :1/16

Sonoridad

<60 dB

Dimensión

Tamaño de la impresora:

430 * 430 * 470 mm

Tamaño del embalaje:

530 * 530 * 590 mm

Peso neto: 22.5 Kg

Peso bruto: 24.5 Kg

